

AnwendungsempfehlungProdukthierarchie / Datum
1770404 / 12.02.2024

Seite 1 / 1

Verschluss

Produkthierarchie:	1770404
Produkthierarchiebezeichnung:	30X60 COM
Verschlusshöhe:	59,50 mm
Verschlussdurchmesser:	29,90 mm
Anzahl der Rändel:	062
Min. Anwendungstemperatur:	10 °C
Max. Anwendungstemperatur:	85 °C

Mündung

Mündungszeichnung:	ENG-02-200176
Mündungsmaterial:	Glas
Mündungshöhe:	21,40 mm
Gewindesteigung:	3,630 mm

Maschinenparameter

Kopfdruck:	1700 N - 1900 N
Vorzentrierung:	29,8 mm + 0,2 mm
Tiefzugdurchmesser:	27,6 mm
Tiefzug (gemessen am Verschluss):	1,6 mm / 1,8 mm
Seitendruck Gewinderollen:	90 N / 130 N
Radius Gewinderollen:	0,75 mm / 0,90 mm
Seitendruck Bördelrollen:	70 N / 100 N
Radius Bördelrollen:	0,75 mm / 0,90 mm
Winkel Bördelrollen:	1x15°/1x90°

Zusatzinformation

Für den Einsatz des Verschlusses für Perlwein/Secco (bis zu 5,5 g/l CO₂) bzw. um eine optimale Verschließung für verbesserte Flüssigkeitsdichtigkeit zu erzielen, empfehlen wir folgende Werte:

Kopfkraft:	1800-2200 N
Plungerdurchmesser:	27,8±0,1 mm
Tiefzug, gemessen am Verschluss:	2,3-2,5 mm
Druckfestigkeit:	max. 6 bar

Bitte stellen Sie sicher, daß die verwendete Flasche für Ihre Anwendung freigegeben ist.

Das Einhalten der oben genannten Anforderungen entbindet den Kunden nicht von der Pflicht, den Verschließer entsprechend der jeweils vorhandenen Gegebenheiten einzustellen sowie Kompatibilitätstests hinsichtlich des Verschlusses und Füllgutes durchzuführen.

Bei den oben genannten Werten handelt es sich um Richtwerte, die in Abhängigkeit der vorliegenden Füll- und Verschließbedingungen Abweichungen unterliegen können.