

AnwendungsempfehlungProdukthierarchie / Datum
1771101 / 12.02.2024

Seite 1 / 1

Verschluss

Produkthierarchie:	1771101
Produkthierarchiebezeichnung:	28x15 GDSE6 COM
Verschlusshöhe:	15,30 mm
Verschlussdurchmesser:	28,70 mm
Anzahl der Rändel:	045
Min. Anwendungstemperatur:	10 °C
Max. Anwendungstemperatur:	85 °C

Mündung

Mündungszeichnung:	ENG-02-200326
Mündungsmaterial:	Glas
Mündungshöhe:	14,35 mm
Gewindesteigung:	3,387 mm

Maschinenparameter

Kopfdruck:	1900 N - 2300 N
Vorzentrierung:	28,5 mm +/- 0,1 mm
Tiefzugdurchmesser:	26,0 mm
Tiefzug (gemessen am Verschluss):	2,4 mm / 2,6 mm
Seitendruck Gewinderollen:	100 N / 140 N
Radius Gewinderollen:	0,80 mm / 0,90 mm
Seitendruck Bördelrollen:	80 N / 110 N
Radius Bördelrollen:	0,80 mm / 0,90 mm
Winkel Bördelrollen:	2x15°

Zusatzinformation

Der Verschluss kann auch auf 28 mm MCA- Mündungen lt. DIN mit einer Gewindesteigung von 3,175 mm (8 G) zur Anwendung kommen. Dabei kann es notwendig werden, den Seitendruck und/oder die Höhenposition der Gewinderollen zu optimieren.

Das Einhalten der oben genannten Anforderungen entbindet den Kunden nicht von der Pflicht, den Verschleißer entsprechend der jeweils vorhandenen Gegebenheiten einzustellen sowie Kompatibilitätstests hinsichtlich des Verschlusses und Füllgutes durchzuführen.

Bei den oben genannten Werten handelt es sich um Richtwerte, die in Abhängigkeit der vorliegenden Füll- und Verschleißbedingungen Abweichungen unterliegen können.